




## PRÍSLUŠENSTVO

### Držiaky





CA-J10		Držiak na kamery - univerzálny s nastaviteľnou koncovkou, rozmery 55mm priemer, 90mm výška	5,76 €
PFA100		Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C, pre kamery IPC-HDBW5100P, HDB5302P	10,80 €
PFA101		Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300s, montáž na strop s PFB300C, pre kamery HDBW3300P, CA-DBW480BP-IR	10,80 €
PFA102		Nástavec pre montáž na stenu s držiakom PFB300S, montáž na strop s PFB300C, pre kamery SD4223-H / SD42212S-HN	10,80 €
VYP PFB300W		Držiak pre inštaláciu na stenu pre kamery Dahua. Kompatibilný s PFA101,102,103,110,111,114	12,00 €
PFA130		Prídavný límeč pre Dahua kamery CA-FW (G), CA-DW (E / F / H / I / M), HAC-HFW (S), HAC-HDW (C / D / S), HAC-HDW1100, IPC -HFW (C / S), IPC-HDW (C / S), IPC-HDW2100, kompatibilné príslušenstvo PFA150/PFA151	14,40 €
PFA131		Prídavný límeč pre Dahua kamery CA-DB480C, IPC-HD1100C, IPC-HDB4300C, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	14,40 €
PFB200W		Držiak na stenu pre kameru IPC-E200, CA-DB480C, CA-DW (E / F / H / I / M), HAC-HDW1100, HAC-HDW (C / D / S), HAC-HDW2200S, IPC-HDW (C / S), IPC-HD [B] ©	14,40 €
PFB121W		Držiak na stenu pre kamery Dahua F / FW séria, svetlý kov, 190x80x58mm, nosnosť 1kg, hmotnosť 0,38kg	18,00 €
PFA120		Inštalčná skrinka k držiaku na stenu PFB300s, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151, PFB300S	18,00 €
PFB300S		Držiak na stenu k nástavcom PFA100, PFA101, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151, PFA120,	21,60 €
PFA121		Prepojovací box, hliníkový, pre kamery Dahua, kompatibilné s modelmi HAC-HFW [E], HAC-HDW [M], IPC-HFW [E], PFB120W, PFB121W, rozmery 134x134x55mm, hmotnosť 0,5 kg, nosnosť 3kg	21,60 €
PFB201W		Držiak na stenu pre kamery Dahua HDBW3300	22,80 €
PFA152		Adaptér pre montáž Dahua kamier na stĺp, kompatibilné s PFA123, PFA132, PFA121, PFA122, PFA130	22,80 €
PFA132		Prídavný límeč pre Dahua kamery HDB(W)5xxx, kompatibilné príslušenstvo PFA152	30,00 €
PFA123		Prídavný límeč pre Dahua kamery HDB4100/4200/4300F-PT, kompatibilné príslušenstvo PFA152, PFA151	30,00 €
PFB600W		Držiak krytu - svetlý kov, vnútorné vedenie káblov, vhodný pre kryty kamier PFH610N	34,80 €
DH-63FD200		Držiak na strop pre IP PTZ Dahua kameru SD6323-HN, dĺžka 222mm	34,80 €
PFB300C		Držiak na strop Dahua, hliníkový, 133x235mm, hmotnosť 0,75 kg, biely, kompatibilné príslušenstvo PFA150, PFA151	34,80 €
PFA150		Adaptér pre montáž Dahua kamier na stĺp, rozmery 130x170x45mm, hmotnosť 1kg, vhodné pre kamery rady IPC-HFW (C), kompatibilné príslušenstvo PFA120, PFA 121, PFA130, PFB300C, PFB300S,	34,80 €
PFA151		Adaptér pre montáž Dahua PTZ na roh budovy, kompatibilné príslušenstvo PFB300S, PFB300C, PFA120, PFA130, PFA131, PFB300C, vhodné tiež pre Dahua kamery IPC-HFW ©	46,80 €

<b>PFH610N-H</b>		Kryt kamery - prevedenie čierny kov, biely plast, exteriér, rozmery 164x132x404mm, súčasťou chladenie / vyhrievanie, vstup pre kábel cez držiak, max. veľkosť kamery 90x86x220mm, IP66, kompatibilný držiak PFB600W, 12VDC/24VAC	<b>118,80 €</b>
<b>PFA140</b>		Napájací box, pre kamery Dahua kompatibilný s modelmi PFB300S, PFB300W, PFB301W, rozmery 297x248x107mm, hmotnosť 1,7 kg, nosnosť 8kg	<b>130,80 €</b>
<b>PFA141</b>		Napájací box, kompatibilný so všetkými modelmi kamier Dahua, rozmery 197x158x107mm, hmotnosť 1,7 kg, nosnosť 8kg	<b>130,80 €</b>
<b>Infra reflektory</b>			
<b>IR-40</b>		Infra reflektor - dosah do 40 m, uhol vyžarovania 30°, 48x IR-LED 5-14u, CDS senzor, 12VDC, max. 830mA, max. 10W, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, váha 550g, krytie IP65, držiak, rozmery ?64x120 mm	<b>46,80 €</b>
<b>IR-80</b>		Infra reflektor - dosah do 80 m, uhol vyžarovania 30°, 114x IR-LED 8-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, 1350mA, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, IP66, držiak, rozmery ø150x120x88 mm, hmotnosť 1,3kg	<b>94,80 €</b>
<b>IR-130</b>		Infra reflektor - dosah do 130 m, uhol vyžarovania 60°, 198x IR-LED 8-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, max. 830mA, max. 10W, prevádz. teplota od -10°C do 50°C, váha 1600g, krytie IP66, držiak, rozmery 200x143x88 mm	<b>102,00 €</b>
<b>MIR1000</b>		Infra reflektor - dosah 60 m, uhol vyžarovania 30°, 100 ks IR LED, CDS senzor, zabudovaný ventilátor, hliníkový obal, krytie IP65, životnosť 40 000 hodín, napájanie 12VDC / 1A, rozmery 108x134x135,4 mm	<b>142,80 €</b>
<b>S-H062-45-IR</b>		Infra reflektor - dosah do 65 m, uhol vyžarovania 45° - 90°, 12x IR-LED, 850nm, 12VDC, 2A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota -40° C +55° C, rozmery 110x160x88 mm, hmotnosť 2,6 kg, možnosť objednať pre 24VAC, 230VAC	<b>390,00 €</b>
<b>S-H063-45-IR</b>		Infra reflektor - dosah do 80 m, uhol vyžarovania 45° - 150°, 18x IR-LED, 850nm, 12VDC, 3A, IP66, s držiakom na stenu, prevádzková teplota -40° C +55° C, rozmery 110x235x88 mm, hmotnosť 3,9 kg, možnosť objednať pre 24VAC, 230VAC	<b>534,00 €</b>
<b>Analogové prevodníky</b>			
<b>VT-401C</b>		Pasívny prevodník video - BNC Male na svorkovnicu, dosah vo farbe: 330 metrov	<b>2,52 €</b>
<b>VT-403</b>		Pasívny prevodník video, audio a napájanie - BNC Male na RJ45 s mini koaxiálnym káblom, dosah vo farbe 200 metrov, sada obsahuje prijímač aj vysielač	<b>10,20 €</b>
<b>VT-404E</b>		Pasívny video prevodník 4x video, 4 x BNC samica vstup na 1 x RJ-45 + 8-pinová svorkovnica, dosah : farba 400 metrov, B/W 600 metrov	<b>20,28 €</b>
<b>SP-001</b>		Prepätňová ochrana na koaxiálny kábel - BNC Male na BNC Female	<b>23,88 €</b>
<b>VT-412T</b>		Aktívny video, audio alebo datový prevodník - vysielač, možnosť nastaviť tri stupne výkonu, napájanie 12VDC, max 60mA (napájací zdroj nie je súčasťou dodávky), dosah : farba 1500 metrov, B/W 2400 metrov, rozmery 105x58x29mm	<b>26,28 €</b>
<b>VT-412R</b>		Aktívny video, audio alebo datový prevodník - prijímač (napájací zdroj nie je súčasťou dodávky), dosah : Color 1500 metrov, B/W 2400 metrov	<b>26,28 €</b>
<b>STR6101</b>		Zosilňovač videosignálu s BNC - F 1x vstupom a 1x výstupom , regulácia zisku 0 až +12 dB , vzdialenosť prenosu až 1000 m cez koaxiálny kábel , celokovové púzdro , antistatická ochrana	<b>70,80 €</b>
<b>STR6102</b>		Zosilňovač videosignálu s BNC - F 1x vstupom a 2x výstupom , regulácia zisku 0 až +12 dB , vzdialenosť prenosu až 1000 m cez koaxiálny kábel , celokovové púzdro , antistatická ochrana	<b>78,00 €</b>
<b>2AN</b>		Súprava vysielača a prijímača pre prenos analógového videosignálu z dvoch kamier cez jeden koaxiálny kábel. Maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom je 600m. Napájanie 12VDC	<b>94,80 €</b>
<b>IP prevodníky</b>			
<b>Passive POE</b>		Univerzálna sada na prenos TCP/IP signálu a napájania po UTP káblu. Sada prenáša napájanie po nevyužitých žilách. Pasívne POE nie je možné využiť na napájanie kamier s aktívnym POE IEEE802.3af	<b>4,92 €</b>
<b>AXON net</b>		Prepätňová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič ? 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie ? 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 66x60x30mm, hmotnosť 80 g	<b>23,40 €</b>
<b>AXON net POE</b>		Prepätňová ochrana pre IP, 10/100/1000 Mb/s., PoE, 2x RJ45 porty, menovité napätie Un 5V, maximálne napätie Uc 6V, úroveň ochrany vodič-vodič 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič-uzemnenie 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, menovitý zvodový prúd vodič-vodič 20A - 10/1000μs, menovitý zvodový prúd vodič-uzemnenie 20A - 10/1000μs, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, rozmery 66x60x30mm, hmotnosť 80 g	<b>24,60 €</b>

<b>IP1 POE</b>		Kvalitný PoE injector, podporujúci normu IEEE802.3af (max. 48 V, 15,4 W), s adaptérom 48VDC, vhodné pre použitie s POE kamerami	<b>30,00 €</b>
<b>IP over coax</b>		Sada na prenos TCP/IP signálu cez koaxiálny kábel. Prenosové rýchlosti do 64Mbps upload, download, maximálna vzdialenosť medzi prijímačom a vysielačom je 200m. Napájanie 12VDC,1A, dodávané so zdrojom, rozmery (prijímač aj vysielač) 168x105x28mm, hmotnosť 0.2kg.	<b>214,80 €</b>
<b>AXON multi net rack24</b>		Prepätová ochrana pre 24 IP portov v prevedení do racku, 10/100/1000 Mb/s., 24x RJ45 porty, menovité napätie Un 20V, maximálne napätie Uc 25V, úroveň ochrany vodič-vodič 40V-1kV/μs, úroveň ochrany vodič - uzemnenie 600V-1kV/μs, 20 us pri 10kV, chránené páry 1-2, 3-6, 4-5, 7-8, kábel pre uzemnenie súčasťou, kovové prevedenie, rozmery 444(490)x85x44mm, hmotnosť 1500 g	<b>270,00 €</b>

## Konektory a redukcie

<b>FK6</b>		F konektor RG6	<b>0,20 €</b>
<b>HS2114</b>		Konektor na napájanie kamier, samica	<b>0,36 €</b>
<b>F spojka</b>		Spojka F konektorov, rovná, F samica 2x, koax 4,8	<b>0,48 €</b>
<b>UTP CAT 5e</b>		Dátový kábel UTP, netienený, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie	<b>0,30 €</b>
<b>FTP CAT 5e</b>		Dátový kábel FTP, tieneny, CAT 5e, 4x2x0,5mm, PVC, balenie 305m/kartón, možno objednať len celé balenie	<b>0,35 €</b>
<b>RG6U-4W</b>		Koaxiálny kábel 75-4,8, CCS 1.02mm + 4xCU 0,5mm, útlm 1,9dB/100m pri 5MHz, Al fólia, Al oplet, PVC plášť 6,9mm, balenie 305m/cievka, možno objednať len celé balenie	<b>0,60 €</b>
<b>RG59/U/W</b>		Koaxiálny kábel 75-3,7, CU 0.81mm biely, balenie 100m/cievka, možno objednať len celé balenie	<b>0,70 €</b>
<b>BNC S spojka</b>		Spojka BNC samica 2x	<b>0,84 €</b>
<b>RG59/U-2W</b>		Koaxiálny kábel 75-3,7, CU 0.81mm + 2xCU 0,9mm, útlm 2,75dB/100m pri 10MHz, medený oplet, PVC plášť 6,1mm, balenie 305m/cievka, možno objednať len celé balenie	<b>0,90 €</b>
<b>MBNC/FF</b>		BNC samec - F samica	<b>1,00 €</b>
<b>DC Female</b>		Konektor na napájanie kamier (samica) s káblom	<b>1,20 €</b>
<b>DC Male</b>		Konektor na napájanie kamier (samec) s káblom	<b>1,20 €</b>
<b>DC2</b>		Konektor na napájanie kamier so svorkovnicou	<b>1,32 €</b>
<b>VT-AC2DC</b>		V prípade, že potrebujete napájať kameru na dlhšie trasy, tak striedavé napätie je vhodnejšie ako jednosmerné, nakoľko je má menší úbytok / straty na trase. Nakoľko väčšina kamier je napájaná jednosmerným napätím, tak usmerňovač VT-AC2DC je ideálnym riešením pre kamerové inštalácie s dlhými trasami 24VAC a koncovým zariadením 12VDC.	<b>11,90 €</b>
<b>PS 12/1000</b>		Sieťový napájací zdroj 12VDC / 1000mA	<b>12,60 €</b>
<b>PS 12/2000</b>		Sieťový napájací zdroj 12VDC / 2000mA	<b>19,10 €</b>
<b>PS 12/5000</b>		Sieťový napájací zdroj 12VDC / 5000mA	<b>21,60 €</b>
<b>P 60</b>		Napájací spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	<b>34,80 €</b>
<b>PA 60</b>		Napájací zálohovaný spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/4 A + 0,23 A výstup na akumulátor, (vstup 230V~ AC/ 50Hz) trimmer pre výstupné napätie 12 - 14,5 VDC, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	<b>43,10 €</b>

<b>S 150</b>		Napájací spínaný zdroj v kryte 12VDC/12.5A (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer, poistka proti prepätiu, poistka proti skratu, poistka proti preťaženiu	<b>52,80 €</b>
<b>PA 120</b>		Napájací zálohovaný spínaný zdroj v kryte 12VDC/10A + výstup na akumulátor 13,8VDC/0,5A, (vstup 230V~ AC/ 50Hz), trimmer	<b>58,80 €</b>
<b>12VDC-5A8P B</b>		12VDC-5A8P B - Napájací zdroj 12VDC / 5A v kryte s vypínačom, 8x výstup s elektronickou poistkou na 1,1A / výstup, hlavná poistka F3A, LED indikácia výstupov, hlavný vypínač, priestor na akumulátor TP 12-7 (akumulátor nie je súčasťou), rozmery 286x255x79 mm	<b>78,00 €</b>
<b>12VDC-10A9P-B</b>		Napájací zdroj 12VDC / 10A v kryte, 9x výstup s elektronickou poistkou, LED indikácia výstupov, priestor na akumulátor TP 12-7, rozmery 286x255x79 mm	<b>90,00 €</b>